Fiche produit

Groupe produit 25 – Additif multifonctionnel pour moteurs Diesel

ADDITIF SILUB GAZOLE

Description

ADDITIF SILUB est un additif multifonctionnel destiné à améliorer les propriétés des gazoles moteur de dernière génération en terme de qualité, de performances, de stabilité et de protection.
Il contient notamment:

- un détergent,
- un améliorant de lubrifiance,
- un agent anti-mousse,
- un biocide.

Avantages

Détergent :
ADDITIF SILUB contient une teneur élevée en détergent qui combat les phénomènes d'encrassement des injecteurs des moteurs diesel les plus récents, ce qui conduit à :

– une consommation de carburant réduite,
– la réduction des émissions polluantes des véhicules,
– l'optimisation et la pérennisation des performances du moteur,
– l'amélioration de l'agrément de conduite.

Améliorant de lubrifiance :
ADDITIF SILUB contient un améliorant de lubrifiance qui contribue à la protection des pompes d'injection des moteurs à injection directe.

Agent anti-mousse :
ADDITIF SILUB contient un agent anti-mousse dont le rôle est d'empêcher la formation de mousse pendant le remplissage du réservoir.
La durée du remplissage est réduite et le réservoir est rempli en totalité sans déclenchement intempestif du pistolet, ni éclaboussures.

Biocide :
ADDITIF SILUB contient un biocide protégeant le carburant contre les contaminations bactériologiques conduisant à la génération de dépôts pouvant bloquer les filtres et endommager les pompes d'injection.

Mode d'emploi – Dosage

ADDITIF SILUB est compatible avec les additifs pour gazole communément utilisés et avec tous les matériaux des systèmes d'alimentation et des moteurs.
Le taux de traitement recommandé de l'ADDITIF SILUB est de 1 litre pour 3000 litres de gazole.
Il peut être injecté soit concentré ou en solution au moyen d'une pompe, d'un système d'éjecteur ou en batch.

Sécurité - Précautions

Consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples renseignements.

Propriétés typiques

Etat, aspect :	Liquide ambré
Densité à 15 °C :	0,92
Point d'éclair, °C:	63
Viscosité cinématique, cSt à 40° :C	7

Conditionnement

Flacon ½ L, 1L pour particuliers.
Bidon 1L, 5L, 10L pour professionnels.

Puissantissimmo SARL

2, rue Largentier
10130 Eaux-Puiseaux
France

Tel: 09 65 19 62 84
Fax: 03 25 46 49 90

Les informations contenues dans ce document sont fournies gratuitement et sont basées sur des données techniques que le fabricant croit être correctes et fiables. Elles sont destinées aux personnes ayant une compétence technique et à leur propre usage et risques. Nous ne donnons aucune garantie, ni expressément ni de façon sous-entendue, et n'assumons aucune responsabilité en relation avec l'une ou l'autre de ces informations étant donné que leurs utilisations sont en dehors de notre contrôle. De plus, aucun contenu de ce document ne doit être pris comme une autorisation d'exploitation en application d'un brevet, ou une recommandation à enfreindre tout brevet.